

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI SEALER

Färglös tätningsvätska för tätning av betong- och putsytor.

Beskrivning

Hey'di Sealer är en färglös betong impregnering baserad på silikatföreningar (vattenglas). Används som ytförstärkare på alla typer av cementbaserade underlag, bromsar även saltutfällningar i källarväggar m.m.

Användningsområden

På putsade ytor inom bygg och anläggning, cementbaserade slitskikt, golvavjämningsmassor m.m. Lägsta arbetstemperatur +5 grader.

Obs! Skall ej användas på tegel eller natursten.

Förarbete

Underlaget skall vara obehandlat, gammal färg slipas bort, fett, sot m.m. avlägsnas kemiskt eller mekaniskt. Produkten är etsande, glas, glaserade plattor, aluminium m.m. skall täckas.

Användning

Påför Hey'di Sealer med trasa, pensel eller golvvraka i riklig mängd. Se till att det inte blir pölar på ytan. Andra strykningen kan påföras efter ca. 1 dygn. Verktyg rengöres i vatten.

Torktid

Golv kan utsättas för lätt gångtrafik efter ca. 1 timme, full härdning efter ca. 3-4 dygn.

Åtgång

Åtgången varierar beroende på underlagets portäthet. 1liter räcker från 2-7 kvadratmeter per strykning.

Förvaring

Förvaras frostfritt, nästan obegränsad lagringstid.

Förpackning

1 ltr flaska, 2,5 och 10 ltr dunk.



TEKNISK DATA

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

1 ltr	2681
2,5 ltr	2683
10 ltr	2682

GTIN kod:

1 ltr	7054150026819
2,5 ltr	7054150026833
10 ltr	7054150026826

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Revisionsdatum: 17.07.17



HEY'DI QR KOD

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.