

HEY'DI UNDER VATTEN

Tillsats för specialbruk och betong för gjutning under vatten.



Produktbeskrivning

Hey'di Under Vatten är ett tillsatspulver. Det tillsätts specialbruk och betong som ska gjutas under vatten. Hey'di Under Vatten motverkar urlakning och ger bruket mycket goda flytegenskaper. Hey'di Under Vatten kan användas som tillsats till Hey'di Flytstöp eller Hey'di Industri 65.

Användningsområde

Hey'di Under Vatten används i både salt- och sötvatten för att gjuta bryggor, fundament, pelare etc. och för att reparera betongkonstruktioner under vatten.

Förarbete

Tillväxt, tång o. dyl. skal tas bort, eventuell lös och dålig betong måste huggas bort. Gjutformar ska alltid användas och dessa måste vara helt täta. Detta på grund av att Hey'di Under Vatten ger betongen så bra flytegenskaper att den kommer att rinna ut även genom små hål och sprickor. Om formen inte är snickrad helt tät kan man t. ex. täta med skumgummi eller liknande. Eventuellt spänna ut plasfolie. Gjutformen måste vara kraftigt byggd så bruk tillsatt med Hey'di Under Vatten inte "sätter sig" som vanligt bruk/betong.

Blandning

Hey'di Under Vatten blandas med Hey'di Flytstöp eller Hey'di Industri 65. Använd vanlig maskinblandare. Häll först 3,5 liter rent vatten i blandaren, därefter 25 kg Hey'di Flytstöp och blanda i ca. 2 minuter. Tillsätt sedan 4 dl Hey'di Under Vatten vid användning av Hey'di Flytstöp eller 3 dl till 25 kg Hey'di Industri 65 och blanda i ytterligare 2-3 minuter.

EGENSKAPER

Tillsats

Gjutning under vatten

Användningsmetod

Bruket/betongen fylls i gjutformen genom att sänka en hink som töms så djupt ner i gjutformen som möjligt. Rännor kan också användas som leder ända ner till vattenytan, men fritt fall i vatten bör inte överstiga 1 meter. Bruket/betongen ska aldrig hållas genom luften ned i vattnet. Det är onödigt att vibrera murbruket.

Brukstid

Bruk/betong som är tillsatt med Hey'di Under Vatten ska fyllas i gjutformen inom 30 minuter. Gjutformen kan tas bort efter 2 dygn.

Åtgång

4 dl till 25 kg Hey'di Flytstöp.
3 dl till 25 kg Hey'di Industri 65.

Rengöring

Hey'di Under Vatten gör bruk/betong segt och klistrigt, rengöring av redskap bör därför göras omgående och grundligt.

Lagring

Öppnad förpackning kan lagras upptill 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

3 kg hink.



PRODUKTDATABLAD

För flera produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI UNDER VATTEN

Tillsats för specialbruk och betong för gjutning under vatten.

PRODUKTKODER:

Varunummer:	316
GTIN nummer:	7054150003162
NOBB nummer:	
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	2022.06.22

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.