

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI PRO PRIMER XTRA

För god vidhäftning på icke sugande underlag.

Beskrivning

Hey'di Pro Primer Xtra är en lösningsmedelsfri, vattenbaserad primer baserad på styrene/butadien, speciellt anpassad för icke sugande underlag inomhus. Hey'di Pro Primer Xtra skall alltid påföras oförtunnad.

Användningsområde

Hey'di Pro Primer Xtra används som primer på alla icke sugande underlag inomhus, keramiska plattor, natursten, metall, epoxi m.m, före läggning av Hey'di avjämningsmassor eller fästmassor.

NB! Får inte användas på cementbaserat underlag. Utomhus rekommenderas slamma med Hey'di KZ, detta gäller också metallytor inomhus som utsätts för fukt.

Förbehandling

Underlaget skall vara rengjort och fritt från lösa partiklar, damm, fett, bonvax m.m., och torrt. Eventuella svaga ytor tas bort mekanisk. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C). Lägsta temperatur är +6 °C) detta gäller också underlaget.

Arbetsmetod

Vänd förpackningen innan användning. Hey'di Pro Primer Xtra påføres oförtunnad med målarrulle, borste eller pensel, undvik pölar och fördela primern jämnt över hela ytan. Verktyg rengöres med vatten.

Torktid (vid +15 °C, 50 % RF)

Minst 1 timme vid +15 °C och 50 % relativ fuktighet. Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet kan torktiden bli förlängd med flera timmar.

Materialåtgång

Minst 150 gr. pr. m².

Lagring

Lagras torrt och frostfritt.

Förpackning

10 kg hink.



TEKNISK DATA

Torrhalt:ca. 65 %
Viskositet:Tjockflytande
Färg:Violett

PRODUKTKODER

Hey'di varunr: 9062
GTIN kod: 7054150090629

Arbetshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten är icke märkespliktig.

Revisionsdatum: 20.06.16



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.